Especificaciones

Modelo	XJ-H1700
Brillo *1	4.000 lúmenes ANSI
Relación de contraste	1.400:1
Corrección Keystone	+30° (auto) ± 30° (manual)
Enfoque	Enfoque manual
Objetivos de proyección	Objetivo de zoom óptico de 1,2X (manual)
Tamaño de pantalla de proyección	27 ~ 300 pulgadas
Rango de proyección	Pantalla de 60 pulgadas: 1,9 m~2,3 m Pantalla de 100 pulgadas: 3,3 m~3,9 m, Rango mínimo: 0,85 m
Sistema de proyección	Sistema DLP®
Elemento de pantalla	Chip DLP® XGA de 0,7 pulg. 786.432 píxeles (1.024 x 768)
Reproducción de color	Todo color (16,77 millones)
RGB Resolución de pantalla	XGA Real (1.024 x 768) Comprimido: UXGA máxima (1.600 x 1.200)
Terminal de entrada de RGB	Conector RGB Mini D-Sub de 15 pines x 2 (también sirve como terminal de entrada YCbCr/YPbPr).
Terminal de salida de RGB	1 conector RGB Mini D-Sub de 15 pines
Entrada digital Terminal de entrada	HDMI Tipo A x 1 (480P ~ 1080P)
Entrada de video Sistema de señal	NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM
Entrada de video Terminal de entrada	Terminal compuesta (RCA) x 1, terminal S-Video x 1, Componente: también sirve como conector RGB mini D-Sub de 15 pines.
Entrada de audio/terminal de salida	RCA x 1 (R/L), mini conector estéreo x 2
Audio Parlante	10 W (monoaural)
Otros terminales Terminal de control	1 conector RS-232C (Mini D-Sub de 9 pines)
Fuente de alimentación	CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía	Consumo operativo: 270 W (con modo ahorro seleccionado "Eco 1"), 350 W (sin modo ahorro seleccionado "Brillante") / Consumo energético en modo de espera: 0,4 W*2
Dimensiones exteriores (An x Al x Pr)	400 x 106 x 323 mm (proyecciones incluidas)
Peso	7,1 kg
Control remoto	Control remoto inalámbrico
Compatibilidad de seguridad	Compatible con Kensington, contraseña de encendido
Otras funciones	Proyección DLP® 3D, Control inteligente de brillo, Función de puntero interactivo (solo XJ-H1750), Subtítulos opcionales, Encendido directo, Apagado directo, Zoom digital (2X), Proyección posterior, Congelar, Puntero, Modo color, Modo ahorro, En blanco, Instalación en el techo*3
Accesorios principales	Control remoto inalámbrico / cable de alimentación de CA / cable RGB / manual de instrucciones (en CD-ROM)*4 / referencia rápida / tarjeta de garantía / Funda blanda

*1 Modo ahorro apagado Proyección "Brillante"

*2 Excepto al estar conectado a una red

*3 Se requieren accesorios de metal para instalación en el techo; los trabajos de instalación se cobran por separado.

*4 Software accesorio incluido en CD-ROM es compatible con Windows® 7 (32/64 bit), Windows Vista® (32/64 bit) y Windows® XP SP3.

Modelo	XJ-H1750
Brillo *1	4.000 lúmenes ANSI
Relación de contraste	1.400:1
Corrección Keystone	+30° (auto) ± 30° (manual)
Enfoque	Enfoque manual
Objetivos de proyección	Objetivo de zoom óptico de 1,2X (manual)
Tamaño de pantalla de proyección	27 ~ 300 pulgadas
Rango de proyección	Pantalla de 60 pulgadas: 1,9 m~2,3 m Pantalla de 100 pulgadas: 3,3 m~3,9 m, Rango mínimo: 0,85 m
Sistema de proyección	Sistema DLP®
Elemento de pantalla	Chip DLP® XGA de 0,7 pulg. 786.432 píxeles (1.024 x 768)
Reproducción de color	Todo color (16,77 millones)
RGB Resolución de pantalla	XGA Real (1.024 x 768) Comprimido: UXGA máxima (1.600 x 1.200)
Terminal de entrada de RGB	Conector RGB Mini D-Sub de 15 pines x 2 (también sirve como terminal de entrada YCbCr/YPbPr).
Terminal de salida de RGB	1 conector RGB Mini D-Sub de 15 pines
Entrada digital Terminal de entrada	HDMI Tipo A x 1 (480P ~ 1080P)
Entrada de video Sistema de señal	NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM
Entrada de video Terminal de entrada	Terminal compuesta (RCA) x 1, terminal S-Video x 1, Componente: también sirve como conector RGB mini D-Sub de 15 pines.
Entrada de audio/terminal de salida	RCA x 1 (R/L), mini conector estéreo x 2
Audio Parlante	10 W (monoaural)
Otros terminales Host USB	USB (conforme a 2.0) Tipo A x 1 (Terminal USB posterior)*2
Otros terminales Función USB*3	USB (conforme a 2.0) Tipo B x 1 (Terminal USB posterior)
Otros terminales Terminal de control	1 conector RS-232C (Mini D-Sub de 9 pines)
Otros terminales Terminal LAN	RJ-45 x 1
Compatibilidad inalámbrica	IEEE 802.11b/g*4 Compatible con MobiShow®
Fuente de alimentación	CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía	Consumo operativo: 270 W (con modo ahorro seleccionado "Eco 1"), 350 W (sin modo ahorro seleccionado Brillante) / Consumo energético en modo de espera: 0,4 W*5
Dimensiones exteriores (An x Al x Pr)	400 x 106 x 323 mm (proyecciones incluidas)
Peso	7,1 kg
Control remoto	Control remoto inalámbrico
Compatibilidad de seguridad	Compatible con Kensington, contraseña de encendido
Otras funciones	Proyección DLP® 3D, Control inteligente de brillo, Función de puntero interactivo (solo XJ-H1750), Subtítulos opcionales, Encendido directo, Apagado directo, Zoom digital (2X), Proyección posterior, Congelar, Puntero, Modo color, Modo ahorro, En blanco, Instalación en el techo*6
Accesorios principales	Control remoto inalámbrico / cable de alimentación de CA / cable RGB / manual de instrucciones (en CD-ROM)*7 / referencia rápida / tarjeta de garantía / Funda blanda

*1 Modo ahorro apagado Proyección "Brillante"

*2 Equipo compatible para conexión: módulo inalámbrico para conexión inalámbrica; Cámara multifuncional YC-430/400 (Puede necesitar una versión superior del firmware de cámara al conectar la cámara multifuncional directamente al proyector); cámaras digitales CASIO/dispositivo USB (dispositivos disponibles en el comercio; no se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos USB; los modelos de cámaras digitales y dispositivos USB compatibles serán publicados en el sitio web de CASIO)

*3 Para utilizar con la función de puntero interactivo

*4 Se incluye un módulo inalámbrico que se conecta al terminal USB en la parte posterior del proyector.

*5 Excepto al estar conectado a una red

*6 Se requieren accesorios de metal para instalación en el techo; los trabajos de instalación se cobran por separado.

*7 Software accesorio incluido en CD-ROM es compatible con Windows® 7 (32/64 bit), Windows Vista® (32/64 bit) y Windows® XP SP3.